


Honey^M PLUS⁺ MÓDULO

TSM-DD05A.05 (II)

EN NEGRO



60 CÉLULAS
MÓDULO MONOCRISTALINO

275-300W
RANGO DE POTENCIA

18,3%
MÁXIMA EFICIENCIA

0/+5W
TOLERANCIA POSITIVA
DE POTENCIA

Pays Fundada en 1997, Trina Solar es un proveedor líder de soluciones fotovoltaicas. Creemos que la cooperación con nuestros socios es crítica para alcanzar el éxito. Trina Solar distribuye hoy sus productos a más de 60 países del mundo. Trina Solar es capaz de suministrar un servicio excepcional a cada cliente en cada mercado, y la innovación y fiabilidad de sus productos viene respaldadas por ser Trina Solar una compañía sólida y estable. Estamos comprometidos en construir colaboraciones estratégicas y mutuamente beneficiosas con instaladores, distribuidores y desarrolladores de proyectos de todo el mundo.

Productos detallados y certificados de sistema

IEC61215/IEC61730/UL1703/IEC61701/IEC62716
 ISO 9001: Sistema de gestión de calidad
 ISO 14001: Sistema de gestión medioambiental
 ISO14064: Verificación de gases efecto invernadero
 OHSAS 18001: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional



Trinasolar



Excelente rendimiento en condiciones de poca luz en días nublados, mañanas y atardeceres

- Pasivación posterior de la célula
- Texturización avanzada de la superficie
- Emisor selectivo



Aprovecha el espacio con la máxima eficiencia

- Hasta 183 W/m² de densidad de potencia
- Coeficientes térmicos bajos para mayor producción energética a temperaturas de funcionamiento altas



Gran estética para tejados oscuros

- Células monocristalinas oscuras
- Marco y capa trasera negros



Altamente fiable gracias a su riguroso control de calidad

- Más de 30 tests en fábrica (UV, TC, HF, y muchos más)
- Los tests en fábrica van más allá de los requisitos de certificación
- Todos los módulos han de pasar una inspección de electroluminescencia
- Resistente a la degradación inducida por potenciales eléctricos
- Certificado UL 1000 V / IEC 1000 V




Certificados para condiciones mediambientales extremas



- Cargas de viento de 2400 Pa
- Cargas de nieve de 5400 Pa
- Piedras de granizo de 35 mm a 97 Km/h
- Resistencia al amoníaco
- Resistencia a la niebla salina
- Resistencia a la abrasión por arena y polvo

GARANTÍA DE POTENCIA LINEAL


10 años garantía de producto · 25 años garantía de potencia lineal




**DIMENSIONES DEL MÓDULO FV
TSM-DD05A.05 (II)
(Unidad: mm)**



CURVAS I-V DEL MÓDULO FV (295W)



CURVAS P-V DEL MÓDULO FV (295W)



DATOS ELÉCTRICOS EN CONDICIONES STC	TSM-275 DD05A.05 (II)	TSM-280 DD05A.05 (II)	TSM-285 DD05A.05 (II)	TSM-290 DD05A.05 (II)	TSM-295 DD05A.05 (II)	TSM-300 DD05A.05 (II)
Potencia nominal-P _{máx} (Wp)*	275	280	285	290	295	300
Tolerancia de potencia nominal (W)	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5
Tensión en el punto P _{máx} -V _{MP} (V)	31,4	31,7	31,8	32,2	32,5	32,6
Corriente en el punto P _{máx} -I _{MPP} (A)	8,76	8,84	8,97	9,01	9,08	9,19
Tensión en circuito abierto-V _{OC} (V)	38,7	39,0	39,3	39,5	39,7	39,9
Corriente de cortocircuito-I _{SC} (A)	9,26	9,35	9,45	9,50	9,55	9,64
Eficiencia del módulo η _m (%)	16,8	17,1	17,4	17,7	18,0	18,3

STC: Irradiancia 1000W/m², temperatura de célula 25°C, masa de aire AM1.5
*Tolerancia en la medida: ±3%

DATOS ELÉCTRICOS EN CONDICIONES TONC	TSM-275 DD05A.05 (II)	TSM-280 DD05A.05 (II)	TSM-285 DD05A.05 (II)	TSM-290 DD05A.05 (II)	TSM-295 DD05A.05 (II)	TSM-300 DD05A.05 (II)
Potencia máx.-P _{MAX} (Wp)	205	209	212	216	220	223
Tensión en el punto P _{máx} -V _{MPP} (V)	29,2	29,4	29,6	29,9	30,2	30,4
Corriente en el punto P _{máx} -I _{MPP} (A)	7,02	7,10	7,17	7,23	7,28	7,35
Tensión en circuito abierto-V _{OC} (V)	36,0	36,3	36,6	36,7	36,9	37,1
Corriente de cortocircuito-I _{SC} (A)	7,48	7,55	7,63	7,67	7,71	7,78

TONC: Irradiancia a 800 W/m², Temperatura ambiente 20 °C, Velocidad del viento 1 m/s.

DATOS MECÁNICOS

Células solares	Monocristalinas 156,75 × 156,75 mm
Distribución de las células	60células (6 × 10)
Dimensiones del módulo	1650 x 992 x 35 mm
Peso	18,6 kg
Vidrio	3,2 mm, alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado
Capa trasera	Negro
Marco	Aluminio anodizado color negro
Caja de conexiones	IP67 ó IP68
Cables	Resistente a los rayos UV, sección de cables 4 mm ² , 1000 mm
Conector	Países de la UE: MC4 / UTX, Países no miembros de la UE: QC4

LÍMITES DE TEMPERATURA

Temperatura de Operación Nominal de la Célula (TONC)	44°C (±2K)
Coefficiente de temperatura de P _{MAX}	- 0,39%/K
Coefficiente de temperatura de V _{OC}	- 0,29%/K
Coefficiente de temperatura de I _{SC}	0,05%/K

LÍMITES OPERATIVOS

Temperatura de operación	-40 a +85°C
Tensión máxima del sistema	1000V DC (IEC) 1000V DC (UL)
Capacidad máxima del fusible*	15 A
Carga de nieve	5400Pa
Carga de viento	2400Pa


*NO conectar fusibles en la caja de conexiones con dos o más strings en conexión paralela

GARANTÍA

10 años de garantía de fabricación
25 años de garantía de potencia lineal
(Consulte la garantía de producto para más información)

CONFIGURACIÓN DE EMBALAJE

Módulos por caja:	30 uds.
Módulos por contenedor de 40':	840 uds.



TSM_ES_2017_A